

## HERTZ

### MPK 1650.3 新商品のご案内

MPK 1650.3はMille Proシリーズの2ウェイ・システムの最上位にあるモデルです。トゥイーターには直径28mmのMP 28.3を採用し、HertzのフラッグシップであるMille LegendシリーズのML28.3の技術的な特性を受け継いでいます。

テトロン・ドーム・トゥイーターの形状がオフ・アクセスにおける音を拡散させ、ダンピング素材の入ったリア・チャンバーは低域のレスポンスを伸ばし、共振周波数は900Hzになります。このため、トゥイーターとウーファーのクロスポイントも下げることができ、車両のダッシュボード上のサウンド・イメージが向上します。大型のネオジウム・マグネットがノンリニア・レスポンスを最小限に抑え、ダイナミックな過渡特性をコントロールします。CCA(W Copper Clad Aluminum Wire) ボイス・コイルは軽量で安定した可動部の動作を保証します。これらの技術的要素が相互に影響しあつて、高域の周波数特性は28kHzに到達します。

Aピラーやダッシュボード上のインストールに便利なコンパクト・アングル・マウントが付属し、トゥイーターの角度を正確に調整することでステレオ定位を向上させます。

専用クロスオーバーのMPCX 165.3は、MP 28.3トゥイーターとMP 165P.3ウーファー・ユニットとのトーン・バランスを最適な状態に調整することができます。ポリエステル絶縁体を使用したバイメタル・キャパシタが透明感のある音を作り出し、直径1mmのピュア・銅・ワイヤによる空芯コイルがひずみを抑えます。また、パラサイト・インダクタンスの低い、巻線型の抵抗を実装しています。

2ポジションのHi-Contourスイッチは、スピーカーのインストール・ポジションに応じて周波数レスポンスを微調整することができます。リスナーの好みに合わせて音作りができる、3ポジション/2dBステップ(+2/0/-2dB)のアッテネータも実装されています。



**MPK 1650.3** 本体価格 ¥49,000/ペア

- スピーカータイプ:KIT 2Way MP165P.3 + MP28.3 + MPCX165.3 + Grille
  - 再生周波数帯域:45Hz~25kHz
  - 定格入力:125W
  - 入力インピーダンス:3Ω
  - 出力音圧レベル:93.5dB
  - 取付口径サイズ:141mm
  - 取付奥行サイズ:64mm
  - クロスオーバー周波数:3kHz(Hi-cont.=ON)/4kHz(Hi-cont.=OFF): 12dB/Oct
- ※グリル付属

Unit:mm

